

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53069**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206207/2025-72

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CALÇADO BAIXO - TIPO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrição      | Calçado de segurança, cano baixo, tipo tênis, metalfree, fechamento em atacador, o cabedal utiliza a tecnologia "Fly-KnittingUpper + TPU hot printing", feito em uma peça única de malha, com flossintéticos de nylon com elastano, leve respirável e flexível. Com aplicação "TPU hot printing", detalhes ou reforços em TPU (Poliuretano termoplástico) por calor e pressão sobre o cabedal de malha, forro em Poliéster, MeshFabric (tecido técnico respirável), biqueira de proteção em composite epalmilha de proteção em para-aramida. Solado moldado, bicomponente (EVA+borracha), antideslizante e antiestático. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marcação do CA | Cabedal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Referência     | ASTERION.PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Validade do CA | 15/01/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Fabricante / Importador**

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Empresa  | HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA |
| CNPJ     | 43.516.854/0001-38                  |
| Natureza | Importado                           |

**Informações Técnicas**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| Cores         | Preta                   |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 18681/25                                                             |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online