EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53069

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206207/2025-72

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança, cano baixo, tipo tênis, metalfree, fechamento em atacador, o cabedal utiliza a tecnologia “Fly-KnittingUpper + TPU hot printing”, feito em uma peça única de malha, com fiossintéticos de nylon com elastano, leve respirável e flexível. Com aplicação“TPU hot printing”, detalhes ou reforços em TPU (Poliuretano termoplástico)por calor e pressão sobre o cabedal de malha, forro em Poliéster, MeshFabric (tecido técnico respirável), biqueira de proteção em composite epalmilha de proteção em para-aramida. Solado moldado, bicomponente(EVA+borracha), antideslizante e antiestático.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Cabedal
Referência	ASTERION.PRO
Validade do CA	15/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA
CNPJ	43.516.854/0001-38
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18681/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**