

Certificado de Aprovação — CA Nº 53075

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206211/2025-31

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, antiestático com características dissipativas, cano médio, tipo tênis, metal free, fechamento por atacador, cabedal de microfibra com insertos de TPU (Poliuretano termoplástico) para proteção contra arranhões, forro em Poliéster Mesh Fabric (tecido técnico respirável), biqueira de proteção em composite e palmilha de proteção em para-aramida. Solado moldado em PU/PU (Poliuretano bidensidade), injetado diretamente no cabedal, com propriedades antideslizante (SRC) e antiestático (A). Proteção contra descarga eletrostática (calçado antiestático) com resistência entre 100 kilohms e 1000 megaohms. Simbologia aplicada: SB P A E FO SRC.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	HOMAM.PRO
Validade do CA	16/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA
CNPJ	43.516.854/0001-38
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preto

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18864/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:46 | epicheck.com.br



Verificar online