

Certificado de Aprovação — CA Nº 53094

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206306/2025-54

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado de segurança, impermeável, tipo (D) bota até o Joelho, com fechamento total confeccionada em poliuretano injetado com cano amarelo e solado monodensidade preto com biqueira de composite, shock absorber no calcanhar na cor amarela, resistente a óleo combustível, forrada com material têxtil, para uso eletricista.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ANTEPELOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Cabedal e solado.
Referência	PPAMP-001.
Validade do CA	20/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	SGAMAQ INOVACAO AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ	93.274.124/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Cabedal amarela com solado preto.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18835/25

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V). CLASSE 00.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (SI), classe 00, com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).IV) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de sódio 40% (K); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIS

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:56 | epicheck.com.br



Verificar online