EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53123

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206370/2025-35

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado de segurança, tipo bota com biqueira de composite, unissex, até o joelho (D), com cabedal injetado em EVA na cor bege com solado de borracha na cor preta, resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente (SRA), contando com isolamento térmico ao frio do conjunto do solado (CI). Bota inteira impermeável (WR) com resistência contra respingos de produtos químicos e de absorção de energia na área do salto (E).
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	No cabedal
Referência	ROBUST
Validade do CA	21/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	CANADA CALCADOS LTDA
CNPJ	09.476.305/0001-49
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Bege

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18774/25

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 1000 V CA.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (Classe 0), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Calçado resistente para proteção de respingos de agentes químicos (Tipo U), para contato limitado aos seguintes produtos químicos: Diclorometano (D); Hidróxido de Sódio 40% (K); Ácido nítrico (65 ± 3)% (M); Ácido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**