

Certificado de Aprovação — CA Nº 53163

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206505/2025-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em tecido retardante a chamas composto por três camadas, sendo a 1ª e 3ª camadas em Nomex® Essential Arc (Protera®), 62% modacrílico 36% aramidas 2% fibra antiestática, gramatura nominal de 220 g/m² e a 2ª camada em Feltro E-89, 100% aramidas, gramatura nominal de 54 g/m², fabricados pela empresa Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda. (Dupont), com ATPV de 49 cal/cm², sem faixa retrorrefletiva. Podendo ter variações quanto ao tipo de fechamento frontal se por botão ou zíper; barra com ou sem elástico; cintura com elástico inteiro, com elástico somente atrás, com elástico inteiro + cordão, com cordão embutido ou botão; com ou sem bolsos confeccionados no mesmo tecido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	Calça de Segurança confeccionada em tecido com 3 camadas – Ref.: C3PR65OZ
Validade do CA	04/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ALSCO BRASIL LTDA
CNPJ	33.325.184/0005-42
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Cores	Azul claro, azul royal, azul marinho, cinza, laranja e verde claro

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº CE-VTM-INNOVA-00001-10

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1 B2 C2 DX EX F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 - propagação de pequenas chamas; B2 - calor convectivo; C2 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F2 - calor de contato. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | epicheck.com.br



Verificar online