Certificado de Aprovação — CA Nº 53180

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205856/2025-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO
Descrição	Respirador de adução de ar de segurança tipo linha de ar comprimido de fluxo contínuo, composto por duas peças semifaciais, sendo esta composta de duas partes: externa (carcaça), e interna (corpo da peça). As peças são na cor azul, em sua parte externa, de cobertura em polipropileno, e a parte interna é composta de material flexível, confeccionada em silicone ou TPE, na cor preta ou translucida (Drager X-plore 4740), na qual são presas através de encaixes específicos. O corpo de cada peça possui uma válvula de exalação localizada em sua parte central interna e fixada na parte traseira de um suporte próprio. Nas laterais da cobertura da peça (carcaça), encontram-se duas alças, uma de cada lado, por onde passam as pontas de um tirante elástico preto, dotado de fivelas plásticas em suas pontas inferiores e de um suporte para cabeça confeccionado em material termoplástico, preso em suas pontas superiores. Na parte externa também existe um “bocal” com uma rosca interna para fixação da parte superior da traquéia. O suporte da válvula de inalação encontra-se fixado através de encaixe específico na parte traseira deste bocal. Conectado ao bocal está uma das extremidades da traquéia, fixada através de uma braçadeira plástica. A traqueia sanfonada na cor preta, com aproximadamente 80 cm de comprimento, possui a outra extremidade conectada a um sistema com rosca, na qual é presa uma válvula de fluxo contínuo. A válvula de fluxo contínuo possui um bico para o sistema de engate rápido na sua extremidade superior e uma haste pela qual passa o cinto abdominal ajustável, confeccionado em poliéster, na cor preta com presilha de ajuste e uma fivela de material plástico. Na parte inferior desse sistema onde está localizado o bico de engate rápido é conectada a mangueira de suprimento de ar comprimido. As mangueiras são de 3/8” de cor amarela possuindo lances com comprimentos variados: 5, 10, 15 e 20 metros. A outra extremidade da mangueira possui bico tipo engate rápido seguro, utilizado para conexão ao sistema purificador de ar comprimido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE E PORCENTAGEM DE OXIGÊNCIO SUPERIOR A 12,5 % AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	O número do CA neste EPI é gravado na parte inferior da unid
Referência	Respirador de adução de ar X-Plore 9500 SF (3352463 / 3367701) .
Validade do CA	01/12/2028

Fabricante / Importador

Empresa	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	07.857.433/0001-07
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN14594:2018 .
Cores	Preto

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0040 - SGS DO BRASIL LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade BRA25/00018

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO K DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.