Certificado de Aprovação — CA Nº 53204

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205892/2025-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco confeccionada em PVC, fechamento frontal, com cobertura a partir da base do pescoço ou a partir da linha do peito estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura (quadril alto). Manga comprida com cobertura total até os punhos; com abertura frontal. Variações: Capuz: com e sem. Fechamento: zíper, velcro ou botões de pressão. Punhos: reto, elástico ou velcro. Faixas refletivas: com ou sem. Bolsos: com ou sem. Cordão de ajuste: com ou sem. Pala: com ou sem.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	5004 Capa Longa.
Validade do CA	03/02/2031

Fabricante / Importador

Empresa	PIONEIRA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ	10.800.921/0001-92
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546:1974
Cores	Preta, Amarela, Verde, Azul, Vermelha, Laranja e Cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 45.2025.02

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 4 - Resistênica à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado;4 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**