Certificado de Aprovação — CA Nº 53232

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206782/2025-75

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco, com cobertura a partir da base do pescoçoestendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até ospunhos e com abertura frontal, confeccionada em tecidoARMTEX CO 300, de composição 100% algodão e gramatura nominal de 300g/m², com faixa refletiva e linha de costura de meta-aramida. Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família destedocumento. Essas variações podem ocorrer quanto ao tipo de fechamento(velcro, botão ou zíper), presença de bolso (chapado ou embutido) ou ausênciade bolso, bem como variações de tamanho e cor.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	CAMISA ARMTEX CO 300
Validade do CA	11/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MASSEI INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS LTDA
CNPJ	11.876.316/0002-49
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017.
Cores	Cinza gray, azul médio, bege, marinho dark, vermelho, verde claro, royal blue e laranja

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade n° 121202 EPI/2025 Rev 1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "1", código "A1+A2"; Grupo A menor ou igual a 10h, B menor ou igual a 10h, C menor ou igual a 0h, para ISO 11611:2024 e A1+A2 B1 C1 DX E2 F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E2 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C); F1 - calor de contato. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**