

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53241**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206644/2025-96

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS                                                                                                                                                                                                |
| Descrição      | Luva cinco dedos, confeccionado em couro vaqueta, reforço entre o polegar e o indicador, forro total emaramida, proteção contra impactos no dorso e juntas em TPR, punho de segurança com elástico.Tamanhos: 7 (P), 8 (M), 9 (G), 10 (GG) e 11 (EGG). |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).                                                                                                             |
| Marcação do CA | Etiqueta interna.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referência     | CouroPro Ultra                                                                                                                                                                                                                                        |
| Validade do CA | 09/02/2031                                                                                                                                                                                                                                            |

**Fabricante / Importador**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Empresa  | MEDIX BRASIL LTDA  |
| CNPJ     | 10.268.780/0001-09 |
| Natureza | Importado          |

**Informações Técnicas**

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Norma Técnica | EN 388:2016+A1:2018                     |
| Tamanhos      | 7 (P), 8 (M), 9 (G), 10 (GG) e 11 (EGG) |
| Cores         | Cinza com laranja e preta.              |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 18602-1/25                                                           |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2333EP para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 3 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; E - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado); P - proteção adicional contra Impacto. II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X1XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 1 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assunto/s/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online