

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53289**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206982/2025-28

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                                             |
| Descrição      | Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, punho elástico com acabamento em overloque. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E ESCORIANTEs.                         |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                            |
| Referência     | HS 04.                                                                                                  |
| Validade do CA | 17/02/2031                                                                                              |

**Fabricante / Importador**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Empresa  | HIMABRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CNPJ     | 60.171.548/0001-26                    |
| Natureza | Importado                             |

**Informações Técnicas**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Norma Técnica | DIN EN 388: 2019 |
| Cores         | Branca.          |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| Nº Laudo    | SAU/407077/1/25                                                    |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1140B para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; B - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assunto/s/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online