

Certificado de Aprovação — CA Nº 53358

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200220/2026-07

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça para proteção das pernas e membros inferiores confeccionada em tecido Marko AT400TLP (51% modacrílico, 36% algodão, 9% tencel, 2% poliamida e 2% antiestático), gramatura 410 g/m², ATPV 14 cal/cm², fabricado pela Marina Têxtil. Pode apresentar variações de código ou modelo dentro da família: fechamento (velcro, zíper ou botão), bolso, tipo de cós (meio cós com passantes e meio elástico ou cós totalmente em elástico com passantes), pregas nos joelhos, cores, tamanhos e faixas refletivas (posição, quantidade e cores). Cores: Preto, Marinho, Cinza, Verde Militar, Verde Alta-visibilidade, Laranja Alta-visibilidade, Vermelho Alta-visibilidade e combinações.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS – FERRO), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CALÇA MELTECH® F430-ST REFLETIVO LIMA E PRATA.
Validade do CA	30/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA
CNPJ	61.451.654/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 11611:2015 (E)
Cores	Conforme o campo descrição.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 123101 EPI/2025 Rev. 2

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1+A2", para ISO 11611:2015 e A1/A2 B1 C1 DX E3 F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1/A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F1 - calor de contato. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:27 | epicheck.com.br



Verificar online