

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53386**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.204137/2026-95

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrição      | Luva de segurança em malha cinza e preta, com protetores de impacto em borracha TPR, na região do dorso (metacarpo), em laranja, confeccionada em malha de HPPE, poliéster, fibras de aço, vidro, nylon e spandex, palma revestida com nitrila, com pontos para aderência, reforço de sela de polegar, codificado por cores, anatômica. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referência     | KCI5FN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Validade do CA | 31/03/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Empresa  | BRIGHTON-BEST INTERNATIONAL (BRASIL) COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA |
| CNPJ     | 09.074.789/0001-08                                              |
| Natureza | Importado                                                       |

**Informações Técnicas**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Norma Técnica | DIN EN 388: 2019                     |
| Cores         | Preta com cinza, laranja e vermelha. |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| Nº Laudo    | SAU/415855/1/26                                                    |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4443FP para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 4 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); P - proteção adicional contra Impacto. II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/sseguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:22 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online