

Certificado de Aprovação — CA Nº 53412

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200450/2026-68

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado ocupacional para uso profissional, bota meio cano (tipo C), cabedal confeccionado em material polimérico (poliuretano injetado) impermeável, com resistência química, proteção no tornozelo, sem bico, solado de borracha com aderência, estabilidade, ranhura resistente ao escorregamento, absorção de energia na área do salto, resistência ao óleo combustível e com isolamento ao frio.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	No cabedal e solado.
Referência	POLYGRIP RUBBER - TC
Validade do CA	13/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	INNOVATORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	49.274.159/0001-93
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Branca com sola cinza

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 19.263/26

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com protetor de tornozelo (AN) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Hidróxido de Sódio 30% (K); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online