

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53440**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200532/2026-11

**Equipamento de Proteção Individual**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento</b>    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrição</b>      | Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e HPPE 13 gauge, fios de aço, fibra de vidro, revestida em nitrila tipo sandy na palma e dedos com proteção anti-impacto no dorso em borracha termoplástica. Reforço palmar em espuma e reforço em couro sintético entre polegar e indicador. |
| <b>Aprovado para</b>  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).                                                                                                                                                          |
| <b>Marcação do CA</b> | Impressão no dorso e/ou etiqueta no punho                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Referência</b>     | Impacto Cut Comfort                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Validade do CA</b> | 17/03/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Fabricante / Importador**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>  | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
| <b>CNPJ</b>     | 10.702.092/0011-87                                             |
| <b>Natureza</b> | Importado                                                      |

**Informações Técnicas**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Norma Técnica</b> | DIN EN 388: 2019  |
| <b>Cores</b>         | Preto com amarelo |

**Laudo Técnico**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Laboratório</b> | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| <b>Nº Laudo</b>    | Relatório de Ensaio nº SAU/417956/1/26                             |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4X43FP para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; X - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); P - proteção adicional contra Impacto. II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assunto/s/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VIII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:44 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online