

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53444**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.208517/2026-07

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | BOTINA - TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição      | Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro tipo raspa curtido ao cromo, forro da gáspea em náotecido, palmilha de montagem em náotecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, contraforte em material termoplástico, biqueira de PVC para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, blaqueado, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marcação do CA | No cabedal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Referência     | SEGPUPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Validade do CA | 17/03/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Fabricante / Importador**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Empresa  | RAFAEL C VIEIRA    |
| CNPJ     | 42.955.288/0001-06 |
| Natureza | Nacional           |

**Informações Técnicas**

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20347:2015                    |
| Cores         | Cabedal na cor preta e solado na cor preta |

**Laudo Técnico**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Laboratório | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| Nº Laudo    | 1 158 352 - 203                                  |

**Restrições e Observações**

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:44 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)