

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53456**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200550/2026-94

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                                                    |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em raspa e lona, palma em raspa, dorso em lona e elástico para ajustes, punho. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES.                   |
| Marcação do CA | internamente na etiqueta.                                                                                      |
| Referência     | LRL.                                                                                                           |
| Validade do CA | 18/03/2031                                                                                                     |

**Fabricante / Importador**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Empresa  | DC LUVAS INDUSTRIAIS LTDA |
| CNPJ     | 13.925.662/0001-14        |
| Natureza | Nacional                  |

**Informações Técnicas**

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Norma Técnica | ISO 21420:2020 + A1:2022                 |
| Cores         | Cinza na palma e punho, branca no dorso. |

**Laudo Técnico**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Laboratório | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| Nº Laudo    | 1 159 802-203                                |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4144X para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caeapi.mte.gov.br](https://caeapi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online