EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53460

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200605/2026-66

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado de segurança tipo bota, cano longo tipo D, classe II, impermeável. Confeccionada em material polimérico PVC (policloreto de vinila) injetado, com biqueira de composite, isolante elétrico classe 00, resistente a produtos quimicos e solado resistente a óleo combustível (FO).
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Cabedal
Referência	TOECAP C
Validade do CA	19/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	10.421.262/0001-83
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 13832-2:2018
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	19324/26

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 500 V AC.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga decompressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (Classe 00), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA).III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de Sódio 30% (K); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**