

Certificado de Aprovação — CA Nº 53466

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200635/2026-72

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado ocupacional, impermeável, confeccionada em PVC – (policloreto de vinila), desenho do cabedal tipo D, classificação II – inteiro polimérico, injetado com cano preto e solado de cor amarelo, monodensidade com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, resistente ao escorregamento.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES, CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Cabedal e solado.
Referência	PVC – PAL
Validade do CA	19/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
CNPJ	76.639.285/0001-77
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20347:2015
Cores	Preta com solado amarelo.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	19050/25

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de Sódio 30% (K); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online