Certificado de Aprovação — CA Nº 53660

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201044/2026-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota, impermeável, com solado antiderrapante, confeccionado em poliuretano (PU) injetado.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Cabedal.
Referência	PU BA700.
Validade do CA	01/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	ITALBOTAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	03.383.496/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 13832-1:2018
Cores	Cabedal branco com solado de cor azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 19420-26

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com protetor de tornozelo (AN) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).III) Calçado:a) Tipo US (exposição do cabedal e do solado a produto químico - contato intermitente ou contínuo)b) Resistência aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de Sódio 30% (K); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**