

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53666**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201081/2026-21

**Equipamento de Proteção Individual**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento</b>    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrição</b>      | Luva de segurança confeccionada em náilon e polietileno, banho total nitrílico na palma e dorso, banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, palma e dedos reforçados em couro costurado com fio de aramida, reforço em couro entre o polegar e o indicador. |
| <b>Aprovado para</b>  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E RESPINGOS DE METAIS FUNDIDOS).                                                                                                                |
| <b>Marcação do CA</b> | Na etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Referência</b>     | DA-45.500LC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Validade do CA</b> | 01/04/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Fabricante / Importador**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>  | DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| <b>CNPJ</b>     | 07.439.329/0001-00                         |
| <b>Natureza</b> | Importado                                  |

**Informações Técnicas**

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Norma Técnica</b> | EN 407:2020                                     |
| <b>Cores</b>         | Palma preto com cinza, dorso azul, punho cinza. |

**Laudo Técnico**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laboratório</b> | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| <b>Nº Laudo</b>    | 19229/26                                                                 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4444E para ISO 23388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 4 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; E - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2221X para a EN 407, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; 2 - calor convectivo; 2 - calor radiante; 1 - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:54 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online