EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53731

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206633/2025-14

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada com tecido de náilon, forro em soft de poliéster, manta acrílica e TNt, e elástico com cordão no cós, tipo pijama, disponíveis nas cores: Branco, Bege, Caqui, Cinza Claro, Vermelho, Vinho, Marrom, Amarelo, Laranja, Azul claro, Verde, Verde Escuro, Preto/Chumbo, Cinza Escuro.Versões:Calça Térmica Com Elástico no Cós;Calça Térmica Com Elástico com Cordão no Cós;Calça Térmica Com Elástico na Barra;Calça Térmica Com Meio Elástico na Barra;Calça Térmica Sem Elástico na Barra;Calça Térmica Com Bolso Lateral e Lapela;Calça Térmica Sem Bolso;Calça Térmica Com Bolso Traseiro;Calça Térmica Com Bolso Frontal;Calça Térmica Com Faixa Refletiva;Calça Térmica Sem Faixa Refletiva.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5ºC.
Marcação do CA	Etiqueta localizada na Parte Lateral Direita da Peça, 10 cm
Referência	Calça Térmica - CT
Validade do CA	01/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MAIA MARIA CONFECCOES LTDA
CNPJ	09.549.414/0001-49
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Cores	Vide campo "Descrição".

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0018 - BVQI do Brasil Sociedade Ceretificadora Ltda
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº BR45283002 - Rev.02

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = 0,346 m2K/W b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultadoc) Resistência à penetração de água: WP = 33.700 Pa, sendo que: Nível 0 - WP < 8.000 - EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA; Nível 1 - 8.000 = WP = 13.000;Nível 2 - WP > 13.000.d) Resistência ao vapor de água: Ret = 146 m².Pa/W IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**