

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53882**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.243297/2026-50

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrição      | Vestimenta de proteção do tronco confeccionada em tecido aluminizado referência Proheat® AC10AL. Subtipos: Com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura (quadril alto), de mangas compridas, com cobertura total até os punhos. Com abertura frontal ou costal. Variações: Comprimento: blusão, capa ou capote. Fechamento: velcro, velcro e botão de pressão embutido ou velcro mais lapela sobreposta. Punho: canhão com tira de ajuste em velcro, canhão, canhão com lapela fechada em velcro ou aramida. Costas: lisa ou com abertura. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marcação do CA | Via etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Referência     | Blusão Proheat®AC10L / Capote Proheat® AC10AL/ Capa Proheat® AC10AL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Validade do CA | 27/03/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Empresa  | PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| CNPJ     | 58.249.988/0001-07                                |
| Natureza | Nacional                                          |

**Informações Técnicas**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 11612:2017. |
| Cores         | Cinza.                   |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC |
| Nº Laudo    | Certificado de Conformidade 39.2024.20                                              |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVOEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B1 C3 D3 E3 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 + A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C3 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F2 - calor de contato. IV) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](http://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | [epicheck.com.br](http://epicheck.com.br)



Verificar online