# Certificado de Aprovação — CA Nº 53951

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.206255/2025-61

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA |
| **Descrição** | Luva de segurança confeccionada de vinil sem pó, não estéril, ambidestra, sem pó, descartável, uso único. |
| **Aprovado para** | LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TIPO C, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. |
| **Marcação do CA** | Embalagem. |
| **Referência** | LUVA DE VINIL AZUL - sem pó. |
| **Validade do CA** | 07/06/2031 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| **CNPJ** | 07.826.504/0002-95 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 374-1:2018 |
| **Cores** | Azul |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP |
| **Nº Laudo** | CPE 1048-25.INOVEN.VINIL-INV40 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVEL. LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULACAO COM VÍRUS.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374,com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de sódio 40%; 1 - Ácido acético 99%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".