

Certificado de Aprovação — CA Nº 53979

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202928/2026-94

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em grafatex de poliéster na palma, face palmar dos dedos e dorso, com elástico no dorso para ajuste. Mão esquerda (mão da cana) punho em malha de poliéster de 15 cm, dedeira (cobertura) em grafatex poliéster na primeira falange dos dedos, médio, anelar e mínimo, reforço em grafatex de poliéster no dorso com cabos de aço, reforço em grafatex poliéster com aplicação de ilhoses nos dedos indicador e polegar, dublada em não tecido. Mão direita (mão do facão) com pigmentos antiderrapantes em PVC na palma e face palmar dos dedos, com punho de malha 7 cm de poliéster com elastano sendo a mão do facão. Fechamentos com costuras simples através de linha de náilon. Possui forro em manta de poliéster. Possui 5 dedos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES NA ATIVIDADE DE CORTE MANUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	LUVA CANAVIEIRA COM ILHOS.
Validade do CA	29/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
CNPJ	04.883.125/0001-68
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	DIN EN 388:2018
Cores	Branca com pigmentos pretos e ilhós prata.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LVS/ICEPEX-N 00002-68-1 - Rev01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência ""LUVA DE PROTEÇÃO PARA CORTE MANUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR"" obteve resultado de níveis de desempenho 4333 para a mão direita (mão do facão), em que: 4 - Resistência à abrasão; 3 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção; e 43543 para a mão esquerda (mão da cana), em que: 4 - Resistência à abrasão; 3 - Resistência ao corte por lâmina (palma); 5 - Resistência ao corte por lâmina (dorso); 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:54 | epicheck.com.br



Verificar online