

Certificado de Aprovação — CA Nº 53987

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200226/2026-76

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça confeccionada em tecido Marko AT400TLP com composição em 51% Modacrílico, 36% algodão, 9% tencel, 2% poliamida e 2% antiestático, gramatura nominal 410 g/m², fabricado pela empresa Marina Textil. A peça pode apresentar variações de código ou modelo dentro da família, incluindo: Tipo de fechamento (velcro, zíper ou botão); Presença ou ausência de bolso; Cintura em meio cós com passantes e 1/2 elástico ou cós totalmente em elástico com passantes; Presença ou ausência de pregas nos joelhos; Variações de cores e tamanhos. Preto, Marinho, Cinza, Verde Militar, Verde Alta-visibilidade, Laranja Alta-visibilidade, Vermelho Alta-visibilidade e combinações.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada internamente.
Referência	CALÇA MELTECH® F430-ST
Validade do CA	30/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA
CNPJ	61.451.654/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Cores	Vide campo "Descrição do Equipamento" acima.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 123104 EPI/2025 - Rev 02

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe 2, código A1+A2 para ISO 11611:2024, e A1 A2 B1 C1 DX E3 F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F1 - calor de contato. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIS

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online