

Certificado de Aprovação — CA Nº 53995

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203001/2026-71

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Descrição	Máscara de solda para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa; escudo fabricado em poliamida; placas de proteção interna e externa fabricadas em policarbonato; carneira fabricado em polipropileno; parafuso de fixação, porca de fixação, limitador de movimento e sistema de catraca em material plástico; absorvedor de suor em tecido algodão forrado com espuma; filtro de escurecimento automático, tonalidade fixa 4 ou variável de 9 a 13, área de visualização 93 × 43 mm, tamanho da lente externa 116 × 89mm, tamanho da lente interna 96 × 41,5mm, tempo de comutação 1 / 25.000s, de luz para escuro, fonte de alimentação célula solar e substituível 1 × pilhas de lítio CR2032, composto por um conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, alimentado por bateria de lítio solar, temperatura operação -5°C a 55°C; não deve ser utilizada para soldas a laser ou oxiacetileno e serviços de grande impacto, tais como corte de aço (esmerilhadeira) e similares. Dimensão do filtro: Espessura central: 2.9 mm Espessura da borda: 9.1 mm Dimensões do filtro: 110 mm x 90 mm Dimensões das lentes: IC-1: 97 mm x 50 mm IC-2: 100 mm x 47 mm IC-3: 96 mm x 41.5 mm IC-4: 103 mm x 53 mm IC-5: 105 mm x 71 mm IC-6: 126 mm x 64 mm IC-12: 97 mm x 41.5 mm IC-13: 106 mm x 99.5 mm FC-1: 116 mm x 95 mm FC-2: 110 mm x 90 mm FC-3: 106 mm x 86 mm FC-4: 116 mm x 89 mm FC-7: 310 mm x 140.5 mm FC-8: 116 mm x 96 mm
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
Marcação do CA	Lado interno.
Referência	MSL-3500.
Validade do CA	15/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	07.162.964/0001-85
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN ISO 16321-1:2022
Cores	Incolor (lente); preto (escudo).

Laudo Técnico	
Laboratório	DIN CERTCO
Nº Laudo	C6181JA/R1 (escudo)

Restrições e Observações
Observação: Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:37 | epicheck.com.br



Verificar online