EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 6426

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.110506/2023-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Capa de segurança confeccionada em tela sintética revestida de PVC em ambas as faces, com capuz e mangas, costuras por meio de solda eletrônica.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA; CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CAPA BALASKA PVC AMBAS FACES
Validade do CA	06/07/2028

Fabricante / Importador

Empresa	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDI
CNPJ	65.555.146/0001-49
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Cores	Amarela

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 14681/23

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602. II) Desempenhos apresentados:a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3 - Ácido Sulfúrico 30%; 3 - Hidróxido de Sódio 10%, 3 - 1-Butanol, 3 - Ortoxileno; Repelência a Líquidos: 3 - Ácido Sulfúrico 30%, 3 - Hidróxido de Sódio 10%, 3 - 1-Butanol, 3 - Ortoxileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343: “4” - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado;“4” - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:59 | epicheck.com.br

Verificar online