Certificado de Aprovação — CA Nº 7738

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207762/2024-31

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO
Descrição	Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido de fluxo contínuo, c/c respirador purificador de ar tipo peça semifacial, c/ 2 suportes encaixe baioneta e anel de borracha p/fixação de sist. de traqueia e/ou filtros químicos, combinados e p/partículas, 1 válv. de inalação e 1 válv. de exalação. C/ 2 tirantes elásticos ajustáveis. O encaixe baioneta p/o sist. de traqueia é constituído de 1 sist. duplo tubular, e pode ainda possuir 1 sist. duplo prolongado, fixado na parte das costas ou na altura do peito. Quando se utilizam os filtros químicos, combinados ou p/partículas no conj. peça semifacial+sist. de traqueia, esses são conectados em abertura no sist. de traqueia por encaixe baioneta. O sistema duplo de traquéia possui 3 partes posicionadas através de peça de conexão em “V” c/3 saídas: duas na parte superior e uma na inferior. Na saída inferior está 1 das extrem. da traqueia, c/ 1 sist. de bico que é rosqueado na parte superior de uma válvula de fluxo contínuo. As outras 2 partes da traquéia tubular são fixadas nas saídas da parte superior da peça de conexão. Preso nas pontas superiores desse sist.de traquéia, há 1 dispositivo plástico, p/fixação do sist. de traquéia na peça facial. Cada um desses dispositivos poderá, ainda, possuir duas válvulas de inalação, c/suporte tipo tampa, quando a peça facial for utilizada em conj. c/filtros, pois as válvulas de inalação da peça deverão ser retiradas quando da utilização desse tipo de sistema. A válvula de fluxo contínuo é dotada de 1 dispositivo tipo reg. e 1 suporte c/haste p/fixação em um cinto c/fivelas de ajuste rápido. Além disso, a válvula possui, na extrem. inferior, 1 bico c/engate rápido p/conexão c/ mangueira que fornece ar comprimido. Compr. Mangueira de ar entre: 7,5 m, 15 m e 30 m. Utilizado c/os filtros:1-Químicos classe 1: 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6007. 2-Mecânicos: 2071; 2078; 5N11; 2091; 2096; 2097; 7093. 3-Combinados(Quím. classe 1 e Mec. P2): 3M2076HF. 4-Combinados(Quím. classe 1 e Mec. P3): 60922; 60926.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE E PORCENTAGEM DE OXIGÊNCIO SUPERIOR A 12,5 % AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	No regulador
Referência	RESPIRADOR 3M SÉRIE 6000
Validade do CA	10/01/2030

Fabricante / Importador

Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	CERTIFICADO NIOSH

Laudo Técnico

Laboratório	NIOSH - NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Nº Laudo	Aprovação 78-8113-5646-4

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br

Verificar online