

Certificado de Aprovação — CA Nº 8091

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.109015/2023-77

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança tipo ampla visão com visor fixo e visor articulado, constituído de armação confeccionada em uma única peça injetada em PVC verde com seis válvulas para ventilação indireta, sendo duas na parte superior, uma em cada lateral e duas na parte inferior da armação, tirante de elástico preto para ajuste. O modelo visor fixo, possui uma abertura retangular de plástico rígido preto o qual permite a colocação do filtro de luz em policarbonato verde escuro e da placa de cobertura em policarbonato incolor na medida de 51 x 108 mm. O modelo visor articulado, possui visor articulado, onde este é dotado do filtro de luz verde em policarbonato verde escuro e uma placa de cobertura empolicarbonato incolor na medida de 51 x 108 mm e na sua parte fixa uma placa de segurança em policarbonato incolor na mesma medida. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W10), NO CASO DOS MODELOS "0040 - CG 500 (VISOR FIXO)" E "0045 - CG 500 (VISOR ARTICULADO COM FILTRO DE LUZ (ARTICULADO EXTERNO))".
Marcação do CA	Na armação.
Referência	0040 - CG 500 (visor fixo), 0045 - CG 500 (visor articulado).
Validade do CA	24/06/2028

Fabricante / Importador

Empresa	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ	36.427.615/0001-46
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Verde.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 140 223-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R) e Luz Intensa (L).II) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W) no caso do modelo "0045 - CG 500 (visor articulado) com lente incolor (interna fixa)".III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, no caso dos modelos "0040 - CG 500 (visor fixo)" e "0045 - CG 500 (visor articulado) com lente incolor (interna fixa)" devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:52 | epicheck.com.br



Verificar online