Certificado de Aprovação — CA Nº 8971

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.104765/2023-52

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em raspa, possui reforço interno na palma e dedos, e tira de reforço entre polegar e indicador e acabamento em material têxtil na borda do punho.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, RESPINGOS DE METAIS FUNDIDOS).
Marcação do CA	No punho da luva.
Referência	L11RR33.
Validade do CA	21/04/2028

Fabricante / Importador

Empresa	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA
CNPJ	90.217.308/0001-86
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 388:2016 + A1:2018
Cores	Cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	14310/23

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4143X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção;X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).O código "X" indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4XXX4X para a EN 407:2004, em que: 4 - propagação de pequenas chamas;X - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; 4 - respingos de metais fundidos;X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C).Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado.O código ""X"" indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.